



Справ. № Перв. примен.

Инд. № подл. Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Инв. № Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

Предназначен для установки секционных ворот в помещении с высокой притолокой.

H - Высота проема (до 8000мм)  
 B - Ширина проема (до 8000мм)  
 h - Высота притолоки (>1600мм)  
 A - Высота вертикальных направляющих (A=H+h мм)

Закладной элемент длиной не менее 100 мм в состав комплектации ворот не входит. Шаг установки закладных элементов не более 1000 мм, но не менее 3 шт. на каждую сторону проема.

Помещение

\*Размеры для справок.

Формат	Зона	Паз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
		1		Труба 100x100x4 L=H+h	2	
		2		Труба 100x100x4 L=B	1	
<b>VSP-06.01T</b>						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.						
Согласован						
Н.контр.						
Утв.						
Формирование проема высокий подъем вал снизу (на трубе) (Промышленные ворота)					Лист	Масштаб
						Б/М
					Листов	1